

SEC C40-12F20	SEC C50-16F20	SEC C50-16F22	SEC C70-16F20	SEC C70-16F22	SEC C70-16F25
SEC C50-16F20	SEC C50-16F22	SEC C70-16F20	SEC C70-16F22	SEC C70-16F25	SEC C70-16F28
SEC C50-16F20	SEC C50-16F22	SEC C70-16F20	SEC C70-16F22	SEC C70-16F25	SEC C75-16F28
SEC C50-16F20	SEC C50-16F22	SEC C70-16F20	SEC C70-16F22	SEC C70-16F25	SEC C80-16F28

Rebars Overlap Length Table (cm)												
According to Rebar Position, Rebar Size and Properties of ($f_c=300$ Kg/cm 2 , $f_y=4000$ Kg/cm 2)												
Rebar Size	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32		
Beam Top	60	70	85	95	105	150	165	185	205	235		
Beam Bottom	45	55	65	75	85	115	125	140	160	180		
Column-Wall	45	55	65	75	85	115	125	140	160	180		

[illegible][illegible]

$\text{F}^{\text{c}}=300 \text{ kg/gm}^3$: የጸላየጋ ስፋት ለፍላጎት
 $\text{F}^{\text{cu}}=350 \text{ kg/gm}^3$: የጸላየጋ ስፋት ለፍላጎት

AIII (Fy=409) : YÅÿÿ! ÅÿX
Kjçm³YÅAAÿÿ! ÅÿX

فاصله محور تا محور میگردهای طولی در ستون ها نباید بیشتر از ۲۰۰ میلیمتر باشد.
محل وصله میگردهای طولی در ستون ها باید در نیمه میانی ارتفاع مفید طبقه باشد.
فاصله اولین خاموت از بر تکیه گاه نباید بیشتر از ۵۰ میلیمتر باشد.
جهت قرارگیری قلاب ها در ارتفاع به صورت یک در میان عوض شود.